



Produkt Information

Steinreiniger SR 10

Stark saurer Fassadenreiniger für silikatreiches Gestein, wie Granit , Basalt , kalkarmen Sandstein Klinker und Ziegel .

Anwendung :

Untergrund bis zur vollständigen Sättigung Vornässen. Steinreiniger SR 10 mit Nylonquast auftragen, kurz einwirken lassen und mit Dampfstrahlgerät gründlich abwaschen. Einwirkzeit (einige Minuten, von Untergrund Verschmutzung und Umgebungstemperatur abhängig) unbedingt beachten.

Produkt auf keinesfalls austrocknen lassen. Verdünnung ja nach Verschmutzungsgrad und art von pur bis 1 : 3 oder mehr mit Wasser .

Grundsätzlich von unten nach oben Arbeiten, darunter liegende Bauteile nass halten. Eine ausreichende Musterfläche zur Festlegung der Reinigungsparameter sollte angelegt werden.

Verbrauch : 40 bis 100 g/qm

Aluminium, Glas und Buntmetallbauteile sind vor den Arbeiten abzudecken.

Lagerung :

Kühl und Trocken im geschlossenen Originalgebinde

Inhaltstoffe : Fluorwasserstoffsäure, organische Säuren , nichtionische Tenside.

Alle Empfehlungen basieren auf praxisgerechte Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten nicht abgeleitet werden.

R 26 / 27 / 28 Sehr Giftig beim Einatmen Verschlucken und Berührung mit der Haut - R 35 Verursacht schwere Verätzungen. - S 7 / 9 Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort Aufbewahren. – S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

S 36 / 37 / 39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen wenn möglich dieses Etikett vorzeigen.

